

# MB-60



- ✓ Einbautiefe 60 mm
- ✓ Rahmentiefe (Tür / Fenster) 60 mm
- ✓ Flügeltiefe (Tür / Fenster) 60 mm / 69 mm
- ✓ Verglasungspakete ab 5 bis zu 41 mm (fix) / ab 14 bis 50 mm (Türen/zu öffnendes Fenster)
- ✓ maximale Abmessungen der Fenster  
H bis 2400 mm, L bis 1250 mm
- ✓ maximales Flügelgewicht (Tür/Fenster)  
120/130 kg

**1,7**

Uw für Ug= 1,1 (Aluminium-Distanzrahmen)

\*

**2**

Dichtungen

**3**

Kammern

Es ist ideal für die Herstellung von Fenstern, Türen, Windfängen, Vitrinen und verschiedenen Raumkonstruktionen. Im System MB-60/60HI werden profilierte glasfaserverstärkte Polyamid-Trennwände verwendet.

\* Der angegebene Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm.

\* Wählen Sie eine beliebige Farbe aus der RAL-Palette oder eine der ausgewählten holzimitierenden Dekorfarben.

ALUMINIUM

FENSTER

MB-60

MB 60

ALUPROF